

HilfeZuMakros

```
<<Navigation(children)>>
```

- [Makros](#)
 - [Such-Makros](#)
 - [Navigation](#)
 - [System-Informationen](#)
 - [Andere](#)
- [Beispiel-Anzeige](#)

Makros

Makros erlauben das Einfügen von System-Eigenschaften in normale Wiki-Seiten; das Einzige, was solche Seiten auszeichnet, ist, dass sie Makros enthalten. Wenn Sie Seiten wie AktuelleÄnderungen oder [SystemInfo](#) editieren, sehen Sie, was das bedeutet.

Weitere Informationen über mögliche Formatierungen finden Sie unter [HilfeZumEditieren](#).

Such-Makros

Makro	Beschreibung	Beispiel
TitleSearch	durchsucht die Seitentitel	siehe die SeiteFinden -Seite
FullSearch	durchsucht den Seiteninhalt	siehe die SeiteFinden -Seite
FullSearch()	sucht den aktuellen Titel in allen Seiten (wie wenn Sie auf den Seitentitel klicken)	siehe die CategoryCategory -Seite
FullSearch('text')	sucht nach "text" auf allen Seiten	suche nach <code>FullSearch:<<FullSearch('FullSearch')>></code>
GoTo	springe direkt zur eingegebenen Seite	siehe die SeiteFinden -Seite
PageList(regex)	auflisten von Seiten, deren Titel auf regex passen	siehe den HilfeIndex

Navigation

Makro	Beschreibung	Beispiel
RecentChanges	Liste der vor kurzem editierten Seiten	siehe AktuelleÄnderungen
TitleIndex	Index aller Seitentitel	siehe TitelIndex
WordIndex	Index aller Worte in Seitentiteln	siehe WortIndex
WantedPages	Liste von Verweisen auf nicht-existente Seiten	Siehe GesuchteSeiten
OrphanedPages	Seiten auflisten, auf die keine andere Seite verweist	Siehe VerwaisteSeiten
AbandonedPages	Seiten auflisten, die am längsten nicht mehr editiert worden sind	Siehe AufgegebeneSeiten
RandomPage	ein Link zu einer zufälligen Seite	<code><<RandomPage>></code>
RandomPage()	Links zu einer Anzahl von zufälligen Seiten	Zwei zufällige Seiten: <code><<RandomPage(2)>></code>
<code>[TableOfContents([maxTiefe])]</code>	zeigt ein lokales Inhaltsverzeichnis an, optional begrenzt bis zu einer maximalen Tiefe	siehe oben
<code>{}</code>	Makro, um einen Anker in eine Seite einzufügen	#hier
Navigation(children)	Makro, um alle Unterseiten einer Seite aufzulisten	Siehe Anfang dieser Seite
Navigation(siblings)	Makro, um schnell zwischen benachbarten Unterseiten zu wechseln ("siblings" ist der Vorgabewert und kann auch weggelassen werden)	Siehe /MailTo
Navigation(slideshow)	Makro, um zwischen Diashow- und Wiki-Modus zu wechseln	Siehe HilfeZuDiaShow
Navigation(slides)	Makro, um ein Kontrollfeld mit "Anfang/Vorgänger/Nachfolger/Ende" für Diashows anzuzeigen	Siehe HilfeZuDiaShow

System-Informationen

Makro	Beschreibung	Beispiel
InterWiki	eine Liste aller bekannten InterWiki-Namen	InterWiki
SystemInfo	Info über das Wiki, den Python-Interpreter und das Host-System	SystemInfo

PageCount	aktuelle Seitenanzahl	<<PageCount>> Seiten
PageSize	auflisten der Seitengrößen aller Seiten	Siehe SeitenGröße
StatsChart(Typ)	Statistische Grafiken anzeigen (derzeit definierte Typen: hitcounts, pagesize, useragents)	Siehe EventStats und Unterseiten
SystemAdmin	Web-Interface zur Wiki-Administration (in Version 1.1 noch unvollständig)	Siehe SystemInfo

Andere

Makro	Beschreibung	Beispiel
Icon(image)	Anzeigen der System-Icons	HilfeZurNavigation
UserPreferences	Anzeigen der Benutzereinstellungen	BenutzerEinstellungen
BR	einen harten Zeilenumbruch einfügen	erste Zeile zweite Zeile
RandomQuote(Seitenname)	Wählt ein zufälliges Zitat aus der angegebenen Seite aus; falls keine Seite angegeben wurde, wird die Seite FortuneCookies benutzt	<<RandomQuote>>
Include(HalloWelt[, heading[, level]])	Einfügen des Inhalts einer anderen Seite	Details auf HilfeZuMakros Include
FootNote(Text)	Fußnote hinzufügen (der Text darf keine Wiki-Notation enthalten) oder gesammelte Fußnoten anzeigen, wenn keine Argumente angegeben werden	Siehe HilfeZurSeitenErzeugung
Date(timestamp)	Anzeigen eines Datums-Stempels gemäß den Systemeinstellungen	<<Date>>
DateTime(timestamp)	Anzeigen eines Datums/Zeit-Stempels ¹ gemäß den BenutzerEinstellungen	<<DateTime>>
GetText(Text)	lädt I18N-Texte (primär gedacht für die Benutzung auf Hilfeseiten)	"EditText" wird übersetzt zu <<GetText (EditText)>>"
TeudView	nützlich für Intranet-Entwickler-Wikis; eine Mittel pydoc-Dokumentation anzuzeigen, formatiert über ein XSLT-Stylesheet, für Details siehe EfnetPythonWiki:TeudProject	Siehe EfnetPythonWiki:TeudViewer?module=MoinMoin.macro.TeudView
MailTo(email)	schützt Ihre E-Mail-Adresse vor Adress-Sammel-Robotern	Details siehe /MailTo

<<FootNote>>

Beispiel-Anzeige

Wir zeigen hier nicht Beispiele für alle Makros, weil das diese Seite sehr lange machen würde. Hier ist der Ersatztext für das [SystemInfo](#)-Makro:
<<SystemInfo>>

1. "timestamp" kann leer sein (aktuelle Zeit), die Sekundenzahl seit 1970 (Unix-timestamp) oder eine W3C-Zeitspezifikation ("2002-01-23T12:34:56").